



Technische Daten Audi A2

Angebot in Deutschland - Stand: September 2000

Modell	Audi A2 1.4	Audi A2 1.4 TDI
Motor / Elektrik		
Motorbauart	Reihen-Vierzylinder, Ottomotor	Reihen-Dreizylinder, Dieselmotor mit Abgasurboaufladung
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC)	obenliegende Nockenwelle (OHC)
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	1390 / 76,5 x 75,6 / 10,5	1422 / 79,5 x 95,5 / 19,5
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min (nach 80/1269/EWG)	55 (75) / 5000	55 (75) / 4000
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min (nach 80/1269/EWG)	126 / 3800	195 / 2200
Motormanagement	elektronische, sequentielle Multipoint-Einspritzung, adaptive Leerlaufüllungsregelung, Schubabschaltung	Pumpe-Düse-Direkteinspritzung, Turboaufladung
Abgasreinigungssystem	3-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter	Oxydationskatalysator, Abgasrückführung
Emissionsklasse nach 94/12/EG	EU 4	EU 3
Generator in A / Batterie in A/Ah	90 / 380/80	120 / 420/82
Antrieb / Kraftübertragung	Vorderradantrieb	
Antriebsart	5-Gang-Handschaltgetriebe, vollsynchronisiert	
Getriebebauart	3,45 / 2,10	
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	1,39 / 1,03	3,78 / 2,12
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	0,81 / 3,18	1,36 / 0,97
Getriebeübersetzung im 5. Gang / R.-Gang	3,88	0,76 / 3,60
Achsübersetzung		3,39
Fahrwerk / Lenkung / Bremse	McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Querstabilisator	
Bauart Vorderachse	Verbundlenkerachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung	
Bauart Hinterachse	elektro-hydraulische, wartungsfreie Zahnstangenlenkung / 10,5	
Bauart Lenkung / Wendekreis in m (D102)	Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, Elektronische Differentialsperre EDS, Antriebsschlupfregelung ASR, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP	
Elektronische Regelsysteme	Faustsattel-Scheibenbremse vorn / Trommelbremse hinten	
Bremsanlage	5,5 J x 15 / 175/60 R15	
Räder / Reifen		
Fahrleistung / Verbrauch		
Höchstgeschwindigkeit in km/h	173	173
Beschleunigung 0-100 km/h in s	12,0	12,3
Kraftstoffart	Super bleifrei, mindestens 95 ROZ	Diesel, mindestens 49 CZ
Verbrauch (nach MVEG II) Insgesamt, l/100 km	6,0	4,3
Städtisch	8,2	5,6
Außerstädtisch	4,7	3,5
CO ₂ -Emission g/km	144	116
Wartung / Gewährleistung Deutschland		
Ölwechselintervall nach km; Inspektionsintervall nach km	bis zu 30.000 / 2 Jahre	bis zu 50.000 / 2 Jahre
	je nach Service-Intervall-Anzeige	
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	1 Jahr ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre	
Versicherungseinstufung: VK / TK / HK	11 / 18 / 12	14 / 25 / 16
Gewichte / Belastbarkeit		
Leergewicht in kg (ohne Fahrer)	895	990
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1410	1505
Zuladung in kg	515	515
Füllmengen		
Tankinhalt in l, ca.	34	
Karosserie / Abmessungen		
Art der Karosserie	Aluminium-Karosserie mit Audi Space Frame ASF	
Sitzplätze	4 (5)	
Luftwiderstandsbeiwert cw	0,28	
Länge (L103) / Breite o. Spieg. (W103) / Höhe (H100), mm	3826 / 1673 / 1553	
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101/W102) in mm	2405 / 1462 / 1427	
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211/V214)	390 / 1085	